



2960.30.


Form D
Shape D




Form B
Shape B




Form G
Shape G



Form H
Shape H



2960.30.



Bestell-Nr. Order No	Form Shape	b	a	l ₁	e	e ₁	d	d ₁	t	Anzahl Bohrungen Number of holes
2960.30.050.080	B	50	80	25	30	-	9	15	9	2
2960.30.050.100			100		50	-	13,5	20	13	
2960.30.050.125			125		75	-				
2960.30.050.160			160		110	-				
2960.30.050.200			200		150	-				
2960.30.080.050	D	80	50	25	-	30	9	15	9	2
2960.30.080.080	B	80	80	25	30	-	13,5	20	13	
2960.30.080.100			100		50	-				
2960.30.080.125			125		75	-				
2960.30.080.160			160		110	-				
2960.30.080.200			200		150	-				
2960.30.080.250			250	40	170	-				
2960.30.080.315			315	40	235	-				
2960.30.100.050	D	100	50	25	-	50	13,5	20	13	2
2960.30.100.080			80	40	-					
2960.30.100.100	B	100	100	25	50	-				
2960.30.100.125			125		75	-				
2960.30.100.160			160		110	-				
2960.30.100.200			200		150	-				
2960.30.100.250			250	40	170	-				
2960.30.100.315			315	40	235	-				
2960.30.125.050	D	125	50	25	-	75	13,5	20	13	2
2960.30.125.080			80	40	-					
2960.30.125.100	G	125	100	25	50	-				3
2960.30.125.125			125		75	-				
2960.30.125.160			160		110	-				
2960.30.125.200			200		150	-				
2960.30.125.250			250	40	170	-				
2960.30.125.315			315	40	235	-				
2960.30.160.050	D	160	50	25	-	110	13,5	20	13	2
2960.30.160.080			80	40	-					
2960.30.160.100	G	160	100	25	50	-				3
2960.30.160.125			125		75	-				
2960.30.160.160			160		110	-				
2960.30.160.200			200		150	-				
2960.30.160.250	H	160	250	40	170	-				4
2960.30.160.315			315	40	235	-				

Beschreibung/Description:

Gleitplatten werden bevorzugt in Großwerkzeugen mit großer Flächenpressung eingesetzt. Stahl mit Sintergleitfläche ist ein Zweischicht-Werkstoff. Er gewährleistet einen wartungsarmen Einsatz, auch im Dauerbetrieb.
Sliding Pads find preference in large press tools with considerable lateral work forces. Steel with Sinterlayer is a Two-layer material. It ensures low maintenance, selflubricating service even in arduous multishift applications.

Werkstoff/Material:

Stahlplatte mit Sintergleitflächen,
Schmierstoffanteil 20-25%
Steel plate with Sinterlayer,
part of lubricant 20-25%


Hinweis/Note:

Lieferung ohne Schrauben / Screws not included.

Befestigung/Fixing:

Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwenden.
Use socket cap screws DIN EN ISO 4762.
d = Ø 9 M 8 x 25
d = Ø 13,5 M 12 x 25

Gleitrichtung / Direction of Motion



Bestell-Beispiel / Ordering Code (example):

Gleitplatte/Sliding Pad = 2960.30.
b = 50 mm = 050.
a = 80 mm = 080
Bestell-Nummer/Order No = 2960.30.050.080