



Precision Spring Europa S.p.A.


ШТАМПОВЫЕ  
ПРУЖИНЫ  
ISO 10243







Пружины ISO 10243



Особо жесткие  
Цветовой код: Желтый

Тип	Df ø отверстия mm	Ds ø стержня mm	Lo Длина в своб. состоянии mm	Жесткость Rg N/mm	Длина в сжатом состоянии L <sub>s</sub> mm	Полный ход f <sub>s</sub> mm	Ход и нагрузка 13% f <sub>s</sub>		Ход и нагрузка 30% f <sub>s</sub>		Ход и нагрузка 45% f <sub>s</sub>		Ход и нагрузка 62% f <sub>s</sub>		Ход и нагрузка 80% f <sub>s</sub>		шт/уп	PSE код
							mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N		
							mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N		
CXF 10 x 25	10	5	25	36,8	17	8	1,0	37	2,3	86	3,5	128	4,8	177	6,2	228	100	8810025
CXF 10 x 32			32	27,9	22	10	1,3	36	3,0	84	4,5	126	6,2	173	8,0	223	100	8810032
CXF 10 x 38			38	23,7	26	12	1,5	37	3,6	84	5,3	127	7,4	174	9,5	225	100	8810038
CXF 10 x 44			44	19,2	30	14	1,8	34	4,1	79	6,2	119	8,5	164	11,0	211	100	8810044
CXF 10 x 51			51	16,5	35	16	2,1	35	4,9	80	7,3	121	10,1	166	13,0	215	100	8810051
CXF 10 x 64			64	13,2	44	20	2,6	34	6,0	79	9,0	119	12,4	164	16,0	211	100	8810064
CXF 10 x 76			76	10,9	52	24	3,1	34	7,1	78	10,7	116	14,7	161	19,0	207	100	8810076
CXF 10 x 305			305	2,6	210	95	12,4	32	28,5	74	42,8	111	58,9	153	76,0	198	10	8810305